

**PICADORA BOCA 22.****Medidas básicas y Prestaciones:**

Boca 22 (82mm)	Boca entrada 56 mm diámetro
Producción en kg/ hora	300kg
Dimensiones base	365x230mm
Dimensiones totales	495x315x485mm

Potencia	Motor monofásico 1100W Motor trifásico 1500W
Peso	39 kg

La picadora está formada por un motor eléctrico instalada en un armazón de aluminio fundido, revestido de acero inoxidable.

El motor eléctrico de 380v/50Hz o 220v/ 50Hz está conectado a un reductor de engranajes que activa la cóclea (que gira en el interior de la boca), la cual envía la carne al grupo de corte. Este grupo está formado por una cuchilla y una placa con orificios.

Los engranajes helicoidales son de acero y se encuentran en baño de aceite de alta densidad.

La tolva de carga y la tolva de recogida de la carne son de acero inoxidable. La tolva se encuentra bloqueada en el cuello de la máquina.

La mano de moler ha sido fabricada con plástico para alimentos.

El grupo triturador es totalmente de acero inoxidable y está formado por: la boca, la cóclea en cuyo extremo se encuentra el perno de arrastre, la cuchilla autoafiladora, la placa autoafiladora y la virola de bloqueo.