

VISOR DIBAL DMI-610 INOX

- Visualización: Display LED segmentos rojos, 6 dígitos de 1" (25,4 mm)
- Carcasa acero inoxidable.
- Conectable a 1 plataforma de pesaje de hasta 14 células de carga.
- Comunicaciones: 2 puertos RS-232 uno de ellos autoalimentado 5v. Ethernet (opcional), RS-485/RS 422 (opcional)
- Varios protocolos de comunicación.
- Funciones: Peso-tara-acumulación, cuentapiezas, control de peso, repetidor, reloj.
- Posibilidad batería recargable, impresora externa.
- Incluye soporte de inclinación regulable para mesa o pared.
- Dimensiones: 275x273x188

**VISOR DIBAL DMI-610 ABS**

- Visualización: Display LED segmentos rojos, 6 dígitos de 1" (25,4 mm)
- Carcasa ABS
- Conectable a 1 plataforma de pesaje de hasta 14 células de carga.
- Comunicaciones: 2 puertos RS-232 uno de ellos autoalimentado 5v. Ethernet (opcional).
- Varios protocolos de comunicación.
- Funciones: Peso-tara-acumulación, cuentapiezas, control de peso, repetidor, reloj.
- Adaptador 12v.
- Posibilidad batería recargable, impresora externa.
- Incluye soporte de inclinación regulable para mesa o pared.
- Dimensiones: 249x174x108



VISOR DIBAL VD-3000

- Visualización: Display LED gráfico retroiluminado
- Carcasa acero inoxidable.
- Conexión a 1 plataforma de pesaje de hasta 4 células de carga, conexión a 2ª plataforma a través de indicador DM-610 o DMI 620
- Comunicaciones: RS-232 y Ethernet.
- Varios protocolos de comunicación.
- Funciones: Entrada/Salida productos (PLU, cantidad, lote, tara, trazabilidad), cuentapiezas, inventario, control de peso.
- Posibilidad impresora serie.
- Incluye soporte de inclinación regulable para mesa o pared.
- Dimensiones:342x124x375mm

**VISOR DIBAL VT-800**

- Indicador con arquitectura PC con aplicación de pesaje SW1100.
- Pantalla TFT táctil 15".
- Carcasa acero inoxidable.
- Conexión a 1 plataforma de pesaje de hasta 4 células de carga, conexión a 2ª plataforma opcional.
- Procesador Intel Dual-Core 1,86 MHz, 2Gb de Ram DDR3, Disco duro 120 Gb SSD.
- Comunicaciones: 1x RS-232/422/485, 2x Ethernet, 4 USB, 1x VGA/DVI-D.
- Conexiones internas: 8x RS-232, 4 entradas/salidas digitales.
- Funciones: Entrada/Salida productos (PLU, cantidad, lote, tara, trazabilidad), cuentapiezas, inventario, control de peso.
- Incluye soporte de inclinación regulable para mesa o pared.
- Dimensiones:480x125x388mm

